



Apprêt thixotrope pénétrant en profondeur.

Champs d'application

- Enduit silicate
- Enduit ciment
- Enduit de chaux-ciment
- Béton
- Maçonnerie propre
- Anciennes couches à base de ciment ou peintures au silicate
- Intérieure et extérieur

Propriétés

- Thixotrope (gel)
- Ne saponifie pas
- Pénétration élevée
- Renforcement de la profondeur et de la surface
- Régulation de l'aspiration
- Perméable à la vapeur d'eau
- Faible émission, sans solvant, sans plastifiant
- Pas de buée
- Testé par le TUV pour les substances nocives

Produit

Liant à base de :	Dispersion de polymère inorganique
Incolore :	Blanc
Conditionnement :	5 et 10 litre
Rendement :	Env. 2-5m ² le litre, selon porosité du substrat
Densité :	Env. 1,00 g/cm ³
Dilution :	Prêt à l'emploi peut être dilué jusqu'à 5 % avec de l'eau claire
Stock :	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

À la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Température

Ne pas utiliser en plein soleil, ni sous les 10°C (température de l'air et de l'objet).

Nettoyage de l'outillage : À l'eau claire, sitôt après utilisation.

Séchage

(+20°/60 % humidité relative de l'air)
Repeignable : après env. 12 heures selon l'épaisseur de couche.

Support

Le support doit être propre, sec, sans tension et cohérent. Plafonnages frais : Applique Südwest ThixGrund jusqu'à saturation. Il ne doit pas y avoir de formation de film. Passer éventuellement au rouleau sec après application nettoyer toute la surfaces.

Applique Südwest ThixGrund jusqu'à saturation. Il ne doit pas y avoir de formation de film. Passer éventuellement au rouleau sec après application.

Béton

Éliminer les éventuelles couches détachables et le voile de ciment. Applique Südwest ThixGrund jusqu'à saturation. Il ne doit pas y avoir de formation de film. Passer éventuellement au rouleau sec après application.

Maçonnerie neuve

Éliminer les éventuelles efflorescences de calcium ou de sel. Traiter par fluatation (au moyen de silicates de fluor), puis rincer à l'eau claire. Après séchage, appliquer Südwest ThixGrund jusqu'à saturation. Il ne doit pas y avoir de formation de film. Passer éventuellement au rouleau sec après application.

Anciennes peintures murals constituées de fond filmogènes de type dispersion
Celles-ci doivent être entièrement éliminées.
Applique Südwest ThixGrund jusqu'à saturation.
Il ne doit pas y avoir de formation de film.
passer éventuellement au rouleau sec après application

Indications particulières

Test de fonctionnement au moyen d'une surface de test. De cette façon, la consommation exacte peut également être retracée.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
8-11-2022.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T